

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL WALLCOVERING COMERCIALES

Las superficies de las paredes deben estar en buen estado. Si la pared esta rellena de yeso debe tener una superficie lisa. Con el fin de asegurar una buena adherencia, los wallcovering viejos y la pintura descascarada deben ser eliminados. Todas las superficies de pared deben ser preparadas con una mano de pintura de base acrílica adecuada para el caso (ECO-988 por Roman recomendaciones). No coloque el wallcovering sobre marcas de bolígrafo, lápices de cera, o materiales extraños que pueda haber en las paredes. Estas impurezas pueden surgir a través del wallcovering, hasta un año después de la instalación. Se sugiere utilizar lápices de grafito para marcar tanto los wallcoverings, como las paredes; de este modo se evitarán marcas que pueden surgir después de haber acabado el trabajo.

Para asegurar la calidad de la instalación, los clavos, grietas y otras imperfecciones en la superficie deben ser selladas y lijadas. En paredes nuevas, las uniones deben ser cubiertas con cinta, selladas y detalladamente lijadas.

Los edificios que tienen problemas de infiltración de humedad pueden tener hongos y moho. Dichos problemas deben ser corregidos antes de la instalación del wallcovering. Este producto está fabricado para su uso en edificios diseñados y mantenidos de manera tal que se evite la infiltración de humedad, la condensación y / o acumulación de humedad en las cavidades y superficies de las paredes, sobre todo en climas cálidos y húmedos. Antes de la instalación, la humedad en las paredes no debe superar el 4% (esto puede ser verificado con un medidor de humedad). No debe existir humedad ni vapor a la vista.

ADHESIVO

1. El adhesivo de buena calidad, tipo comercial, premezclado, y en su máxima potencia (ECO-788 or ECO-888 por Roman recomendaciones) debe ser aplicado en el lado de tela del wallcovering, no en la pared.
2. No diluya la pasta adhesiva.
3. El material adhesivo debe ser almacenado a temperatura ambiente (70 F).
4. El uso de un inhibidor de hongos es recomendable.
5. APLICACIÓN
1. Almacene el wallcovering en un ambiente limpio, seco y protegido. Mantenga la temperatura del wallcovering entre los 70 F y 100 grados F, por lo menos durante las 72 horas previas a la instalación y durante la misma.
2. La superficie de la pared no debe tener daños de ningún tipo, debe ser suave al tacto, seca, en buenas condiciones, y libre de hongos, grasitud o manchas.
3. Antes de cortar el wallcovering asegúrese de que los estampados y colores son los especificados.
4. Antes de aplicar el wallcovering examine la uniformidad del estampado en los colores y en la repetición de diseños. Si no hubiere repetición de diseño, el wallcovering debe ser aplicado en dirección opuesta una tira de por medio.
5. Antes de la instalación verifique que el contenido de humedad de la pared no exceda el 4% utilizando un medidor de humedad adecuado. También debe verificarse que no haya humedad a la vista o infiltración de vapor.
6. Antes de la instalación verifique que las paredes estén libres de todo tipo de hongos. Si hubiere hongos, humedad a la vista, o un contenido de humedad que exceda las recomendaciones, no proceda con la instalación hasta que las condiciones hayan sido corregidas apropiadamente bajo la dirección de un experto calificado para tal trabajo.
7. Todo el material debe ser colocado en secuencia numérica de los rollos, comenzando con el número más alto.
8. Si después de colocar tres (3) tiras hay algún problema en el aspecto o apariencia, detenga la instalación y contacte el representante local.
9. Aplique una capa uniforme de adhesivo en el lado de tela del material, usando un rodillo o máquina para aplicar adhesivos. El revestimiento de pared debe estar plegado por un mínimo de 12 minutos para productos

de revestimiento de pared de vinilo. Cuando se aplica adhesivo a varias tiras juntas por adelantado el plegado es recomendable para asegurar el humedecimiento adecuado de las fibras. Doble cada extremo hacia el centro, pegue los bordes cuidadosamente alineándolos para evitar que se seque el pegamento en los bordes. No arrugue el wallcovering. Evite apilar las tiras con adhesivo, ya que el peso adicional puede causar arrugas. Instale el wallcovering usando una espátula o brocha de plástico suave para quitar las burbujas de aire. Precaución: Retire el exceso de adhesivo inmediatamente con agua limpia y una esponja natural húmeda. No utilice esponjas de poliéster. Seque con un trapo limpio. Si no se elimina el exceso de adhesivo se puede provocar un daño permanente en el wallcovering.

10. Este wallcovering no esta recortado. Si se usa un wallcovering de estampado irregular como regular se recomienda el marcado doble para asegurarse que combinen adecuadamente.

11. Para una instalación satisfactoria se recomienda usar todo el ancho del material. Los cabezales pueden causar un sombreado no agradable si se aplican fuera de secuencia; como con todo tipo de wallcovering, en ciertos estampados la costura entre las tiras será mas adecuada si se cortan tiras de los costados de las hojas. (Doble corte). No puntee la pared de yeso.

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES CON WALLCOVERING (en el orden de preferencia de uso)

1. Agua limpia y tibia
2. Agua tibia jabonosa (Ivory jabonera liquido recomendaciones), con enjuague posterior.
3. Alcohol etílico o isopropílico (también conocido como alcohol de frotar)
4. No utilice productos de limpieza basados en solventes, diluyentes de la laca, quitaesmalte, aceite de pino o de limpieza que contengan cloro, lo que provocará la decoloración del wallcovering.
5. Se recomienda que la limpieza se haga con una esponja natural. Un paño o toalla se emplearán sólo para secar la superficie pero sin frotar.

GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIVA

J. Josephson garantiza al comprador que durante un período de cinco años después de la entrega, los productos para wallcovering estarán libres de defectos de fabricación, que cumplan con las especificaciones publicadas y no se despegaran o exhibirán manchas causadas por defectos en los productos. Si eso sucediera, el comprador tendrá derecho al reemplazo del producto defectuoso o al reembolso del precio de compra, según lo determine J. Josephson.

Esta garantía limitada no cubre y excluye expresamente cualquier reclamo, daño, pérdida o gasto que surja en relación a: (a) accidentes o vandalismo; (b) el abuso, mal uso o uso no autorizado del producto, (c) instalación contraria a las instrucciones de instalación; (d) hongos y moho; (e) condiciones anormales de uso; (f) mantenimiento inadecuado o falta de mantenimiento; (g) manejo inadecuado del almacenamiento o traslado; (h) el uso de adhesivo, materiales, herramientas o equipos inadecuados, y (i) deficiencias en el diseño, instalación o construcción de cualquier tipo o naturaleza.

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía ofrecida por la compañía J. Josephson con respecto a este producto. Otras representaciones y garantías, expresas o implícitas, son expresamente negadas, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular o cargos que se aleguen y que se derivan del manejo, uso y transporte del producto.

En ningún caso, J. Josephson se hace responsable por daños indirectos, consecuentes, especiales o ejemplares, ya sea basado en contrato, responsabilidad civil, responsabilidad estricta, la garantía o de otra manera. Esta garantía exclusiva prevalecerá y controlará cualquier otra representación o garantía con respecto a este producto.

(10/2/14)